

MORLUB-OS-106-FNF**ÓLEO SOLÚVEL SINTÉTICO ORGÂNICO
DE ULTRA DESEMPENHO****1. APRESENTAÇÃO**

Descrição Geral

MORLUB-OS-106-FNF é um produto em conformidade com a NR-15 e eSocial. Fluido de corte solúvel sintético orgânico do tipo EP (isento de boro, enxofre e fósforo), para usinagem de aço carbono, aços liga, indicado principalmente para materiais não ferrosos (incluindo os de corte difícil) e ferrosos, substitui os óleos solúveis, vegetais, minerais, semi sintéticos.

MORLUB-OS-106-FNF são polímeros de fonte renovável de base vegetal que não contém na sua formulação: polímeros de petróleo, cloro e óleos de origem mineral.

Características

MORLUB-OS-106-FNF é um óleo sintético com base de multi polímeros orgânicos com características: antiatrito, antioxidante, anticorrosivo e antiespumante, **e com performance extra de aditivo de extrema pressão**. Não há formação de resíduo ou borra (queima total), atóxico e de baixa volatilidade, sem ponto de fulgor (resistência à chama), ponto de fluidez estável e baixa formação de espuma.

MORLUB-OS-106-FNF foi desenvolvido como fluido de sistema refrigerante/lubrificante circulante que opera em condições de fluido de corte, onde requer alto desempenho e substituição superior aos óleos solúveis, vegetais, minerais, semissintéticos.

2. APLICAÇÃO

Recomendado para uso em máquinas automáticas de usinagem de metais ferrosos e não ferrosos.

MORLUB-OS-106-FNF deve ser utilizado como fluido refrigerante/lubrificante de usinagem dos metais: aço carbono, aços ligas e ferro fundido, metais não ferrosos.

É um fluido resistente ao fogo, antichamas e isento de formação de gases explosivos, que possui a solubilidade inversa, ou seja, com o aumento da temperatura, aumenta a camada do filme nas superfícies metálicas, com propriedades multi viscosas. Este produto não detém a propriedade de função anticorrosiva, posterior a finalização da usinagem, por um período exposto ao ambiente superior a 48 horas.

MORLUB-OS-106-FNF é fornecido concentrado, a ser diluído com Índice de Refração inicial de 4 a 6.

Aplicação Comum

Operações suaves, médias e severas em: tornos CNC, fresas, plainas, laminação, alargamento, desbaste e outros como:

- Tornos CNC;
- Centros de Usinagem
- Centros de Torneamento
- Fresas
- Desbastes
- Mandrilamento
- Rosqueamento leves
- Serramento de aços

3. VANTAGENS

MORLUB-OS-106-FNF promove superior acabamento das peças usinadas, permitindo a utilização do mesmo na usinagem de extrema severidade em aços ligados, inox e titânio e principalmente em alumínio endurecidos, entre outros e excelente aumento na vida útil das ferramentas, reduzindo o número de interrupções para a troca das mesmas. Ótima vida útil de emulsão, prevista entre 1 a 3 anos conforme cuidados do cliente.

MORLUB-OS-106-FNF assegura eficiência da operação sem risco de formação de névoa e promove alta refrigeração da peça e ferramenta pela exclusiva fórmula com adição de água, reduzindo as perdas por arraste nos cavacos.

MORLUB-OS-106-FNF não ataca a pintura das máquinas nem outros materiais usualmente empregados em sua construção.

4. CONTROLE DE QUALIDADE

Todos os lotes, do produto **MORLUB-OS-106-FNF**, passam pelo Controle de Qualidade a fim de assegurar que as atividades planejadas e implementadas dentro do processo produtivo tenham sido cumpridas, dentro do seu propósito para a obtenção da qualidade final.

A data de validade e o lote do produto constam no rótulo da embalagem. Com o lote do produto **MORLUB-OS-106-FNF** as etapas do processo podem ser facilmente rastreáveis.

5. SAÚDE E SEGURANÇA

Manuseio

- ✓ **MORLUB-OS-106-FNF** deve ser manipulado observando-se as precauções adequadas;
- ✓ Usar EPI's adequados, como luvas, óculos de proteção para produtos químicos, avental de segurança e sapatos fechados;
- ✓ Normalmente o produto não provoca irritações cutâneas (dermatite);
- ✓ Em caso de contato com a pele ou olhos lavar abundantemente com água;
- ✓ Consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos).

Estocagem

- ✓ Manter o ambiente arejado onde o produto for armazenado.
- ✓ Estocar os produtos sempre na embalagem original fechada, longe de fontes de calor, luz solar e protegidos da umidade.

MORLUB-OS-106-FNF não apresenta risco de incêndio durante o manuseio e estocagem.

Embalagem

- ✓ Todas as embalagens **MORLUB-OS-106-FNF** são homologadas pelo INMETRO.