

Óleos industriais de alta performance de fontes renováveis.

Fundada no ano de 2010 em Caxias do Sul (RS), a Morlub comercializa produtos tecnológicos de alto desempenho para processos industriais. Investe constantemente em pesquisas para o seguimento de metalworking, fornecendo produtos salubres, isentos de óleos minerais, prezando pela utilização de matérias-primas de fontes renováveis. Com uma variada linha de produtos, atendemos empresas que buscam inovação, aumento de produtividade com produtos sustentáveis, custo-benefício e alto desempenho nos processos fabris. Identificando as particularidades e potencializando as operações com os nossos produtos.



VALORIZAÇÃO DOS SEUS TALENTOS



SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL



SATISFAÇÃO DOS SEUS CLIENTES



Qualidade e desempenho comprovados



Observações:



MORLUB®

Rua Frederico Baldisserotto, 146 - Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul, RS CEP: 95032-130
(54) 3207-1156 | (54) 99158-0373
comercial@morlub.com.br

   oleosmorlub



www.morlub.com.br



MORLUB®

ÓLEOS SOLÚVEIS SINTÉTICOS ORGÂNICOS	
 ALTO DESEMPENHO MORLUB-OS-101-F / OS-101-FNF	Aumenta a vida útil da ferramenta em mais de 30%; Menor reposição do mercado; Melhor custo-benefício; Unifica operações dentro da fábrica.
 RETÍFICAS MORLUB-OS-103-F / OS-103-FNF	Alto poder de refrigeração, possui aditivos específicos para não empastar o rebolo, sem ocorrer a formação de névoa. Proporcionando acabamento superior.
 CENTRAIS MORLUB-OS-104-F / OS-104-FNF	Antiespumante potente; Unificação de operações na fábrica; Ênfase na refrigeração.
 FERRO FUNDIDO MORLUB-OS-105-F	Através de um potente inibidor de corrosão, evita a oxidação nas ligas de ferro fundido e máquinas; Contém propriedades repelentes de sujeira e contaminações do óleo solúvel.
 ULTRA DESEMPENHO MORLUB-OS-106-F / OS-106-FNF	Desenvolvido para operações especiais e ligas de alumínio de difícil usinagem. Unifica operações.
 METAIS COLORIDOS MORLUB-OS-107-FNF	Evita qualquer tipo de mancha em metais não ferrosos das mais variadas ligas.

ÓLEOS SEMI-INTEGRAIS SINTÉTICOS ORGÂNICOS	
 SEMI-INTEGRAL MORLUB-SI-201-16-F / SI-201-16-FNF SI-202-21-F / SI-202-21-FNF	Economia, mesmo diluído em água tem a mesma viscosidade do óleo integral; Para operações severas.

ÓLEOS SINTÉTICOS ORGÂNICOS HIDRÁULICOS	
 HIDRÁULICOS HEES MORLUB-HD - 702 - 32 / HD - 703 - 46 HD - 704 - 68 / HD - 705 - 100 HD - 706 - 150	Óleo virgem, fabricado a partir de fonte renovável; Atende a norma HEES; Preserva o sistema hidráulico.

ÓLEOS SINTÉTICOS ORGÂNICOS LUBRIFICANTES	
 LUBRIFICANTES HEES MORLUB-GB - 402 - 32 / GB - 403 - 46 GB - 404 - 68 / GB - 405 - 100 GB - 406 - 150 / GB - 407 - 220 GB - 409 - 320 / GB - 410 - 460 GB - 408 - 680	Lubrificante de multiuso; Óleo virgem; Fabricado a partir de fontes renováveis; Atende a norma HEES.
 LUBRIFICANTES HEES-S GB - 402 - 32 - S / GB - 403 - 46 - S GB - 404 - 68 - S / GB - 405 - 100 - S GB - 406 - 150 - S	Lubrificante de multiuso; Óleo virgem; Fabricado a partir de uma combinação de fontes renováveis com sintéticas sem óleo mineral; Atende a norma HEES.

ÓLEOS INTEGRAIS SINTÉTICOS ORGÂNICOS	
 INTEGRAL MORLUB-I-306-10 / I-302-21	Óleo de corte para operações que necessitam a viscosidade 10 ou 21 cSt; Fabricado a partir de fontes renováveis; Alto poder de lubricidade e escoamento do cavaco.
 INTEGRAL - S MORLUB- I-306-10- S/ I- 302-21-S	
 PNEUMÁTICO MORLUB-LP - 901 - 10	Reduz custos de manutenção; Não possui cinzas de carbono.
 ELETROEROSÃO MORLUB-OE-304	Não inflamável; Odor leve; Substitui a querosene e o óleo mineral.
 PROTETIVO INTERNO/EXTERNO MORLUB-OPIE - 1001-72 / OPIE - 1002-96	Segurança no estoque e no transporte terrestre, aéreo ou marítimo; Peça protegida de qualquer tipo de oxidação; Produto não inflamável; Fonte renovável - não agride o meio ambiente.
 MQL MORLUB-OMG-303	Para operações de mínima quantidade de óleo;
 BRUNIMENTO MORLUB-BR-1301	Reduz o arraste e a formação de resíduos; Maior vida útil.
 BRUNIMENTO D MORLUB-BR-1301-D	
 FELC MORLUB-FELC-70 / FELC-150	Fluido para estampo, conformação e laminação; Para operações de alta carga e repuxe.
 REDUTOR MORLUB-OR-1601-32/OR-1602-46/ OR-1603-68/ OR-1604-100/ OR-1605-150/ OR-1606-220/ OR-1607-320/ OR-1608-460/ OR-1609-680	Resistente à oxidação, à formação de espuma; Não ocorre a formação de verniz; Reduz o desgaste das partes metálicas.

SOLVENTES ORGÂNICOS	
 NÃO INFLAMÁVEL MORLUB-SONI-502	Para limpezas médias e severas; Utilizado puro; Limpeza pelo vapor após aquecimento, imersão a frio ou uso em pano; Produto seguro para a pele; Não inflamável.
 LIMPEZA INSTANTÂNEA MORLUB-SOLI-505	Adequado para as operações de fácil a média remoção de sujeira, com rápida evaporação.

LÍQUIDO REFRIGERANTE SINTÉTICO ORGÂNICO	
 TOCHA MORLUB-LRT-1501	Líquido para plasma; Ajuda no arrefecimento e corte.

GRAXAS SINTÉTICAS ORGÂNICAS	
 GRAXA NLGI-1 MORLUB-GSO-1101-NLGI-1	Graxa muito macia, para montagem de peças, desengripar parafusos e afins; Lubrificações médias de baixo peso.
 GRAXA NLGI-2 MORLUB-GSO-1102-NLGI-2	Graxa macia, para montagem de componentes com maior rotação; Lubrificação moderada a severa.
 GRAXA NLGI-3 MORLUB-GSO-1103-NLGI-3	Graxa semi sólida, para sistema automático de engraxe; Usado em injetoras; Operações acima da temperatura ambiente.
 GRAXA NLGI-4 MORLUB-GSO-1104-NLGI-4	Graxa sólida, para engraxe de engrenagens pesadas.
 GRAFITADA MORLUB-GSO-1108-NLGI-2-GRAFITADA GSO-1109-NLGI-3-GRAFITADA GSO-1110-NLGI-4-GRAFITADA	Graxa para baixa rotação e alta carga; Usada em pontes rolantes e fornos até 340°C.
 TEFLON MORLUB-GSO-1105-NLGI-2-TEFLON GSO-1106-NLGI-3-TEFLON GSO-1107-NLGI-4-TEFLON	Graxa para alta rotação e pressão, com baixa carga.

DESENGRAXANTES ORGÂNICOS	
 LIMPEZA DE MÁQUINAS MORLUB-DOLM-605	Limpa máquinas e equipamentos na parte interna e externa; Pode ser utilizado puro ou diluído conforme a necessidade.
 INDUSTRIAL MORLUB-DI-802	Para limpeza industrial, piso, peças e externo de máquina; Para sujeira moderada; Diluição inicial de 10% de produto.

TODOS OS PRODUTOS MORLUB SÃO DE FONTES RENOVÁVEIS, SALUBRES E NÃO INFLAMÁVEIS.